

## QUIADSA CS-20



8 425608 300659 >

Referencia: 52500000  
EAN-13: 8425608300659  
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco  
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Tixotrópico:** La característica tixotrópica del producto permite su aplicación en superficies verticales e inclinadas sin deslizamiento, lo que facilita su uso en diversas situaciones.
- **Conservantes Antimoho:** La presencia de conservantes antimoho proporciona una capa adicional de protección contra el crecimiento de moho y hongos, lo que es especialmente útil en cocinas y baños donde la humedad es alta.
- **Facilidad de Uso:** Su naturaleza monocomponente hace que sea fácil de aplicar sin la necesidad de mezclar con otros productos.
- **Durabilidad:** Una vez curado, el sellador ofrece una unión elástica duradera que se mantiene fuerte y flexible durante un largo periodo de tiempo, reduciendo la necesidad de retoques y mantenimiento.

### Descripción general

#### Descripción

El sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente es un producto de alta calidad diseñado específicamente para cocinas y baños.

Se endurece al entrar en contacto con la humedad del aire, formando una unión elástica que sella, une y aisla una amplia variedad de materiales.

Contiene conservantes antimoho que ofrecen una protección añadida contra el crecimiento de moho y hongos en ambientes húmedos.

Su naturaleza tixotrópica le permite mantenerse en su lugar incluso cuando se aplica en superficies verticales o inclinadas, lo que facilita su uso en múltiples aplicaciones.

#### Propiedades

Especial sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos.

No ennegrece.

Resiste al agua transcurrido 30 minutos

#### Aplicaciones

Sellado de sanitarios: estanqueidad en contornos de lavabos, bañeras, platos de duchas, cocinas y fregaderos.

Sellado de materiales no porosos

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre materiales vítreos , vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos , ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

### Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Cartucho 280 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min
Flexibilidad	5.95
Dureza Shore	17

### Acabados

Color	Blanco
-------	--------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

### Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

### Enlaces

pdf	<a href="#">Certificado CE - EAN: 8425608300659</a>
pdf	<a href="#">FT CS-20 ES</a>
video	<a href="#">video producto</a>