



## QUIADSA CS-20

Referencia: 52500006

EAN-13: 8425608300666

Marca: QUIADSA

COLOR: Translúcido

CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Tixotrópico:** La característica tixotrópica del producto permite su aplicación en superficies verticales e inclinadas sin deslizamiento, lo que facilita su uso en diversas situaciones.
- **Conservantes Antimoho:** La presencia de conservantes antimoho proporciona una capa adicional de protección contra el crecimiento de moho y hongos, lo que es especialmente útil en cocinas y baños donde la humedad es alta.
- **Facilidad de Uso:** Su naturaleza monocomponente hace que sea fácil de aplicar sin la necesidad de mezclar con otros productos.
- **Durabilidad:** Una vez curado, el sellador ofrece una unión elástica duradera que se mantiene fuerte y flexible durante un largo periodo de tiempo, reduciendo la necesidad de retoques y mantenimiento.

### Descripción general

#### Descripción

El sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente es un producto de alta calidad diseñado específicamente para cocinas y baños.

Se endurece al entrar en contacto con la humedad del aire, formando una unión elástica que sella, une y aísla una amplia variedad de materiales.

Contiene conservantes antimoho que ofrecen una protección añadida contra el crecimiento de moho y hongos en ambientes húmedos.

Su naturaleza tixotrópica le permite mantenerse en su lugar incluso cuando se aplica en superficies verticales o inclinadas, lo que facilita su uso en múltiples aplicaciones.

#### Propiedades

Especial sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos.

No ennegrece.

Resiste al agua transcurrido 30 minutos

#### Aplicaciones

Sellado de sanitarios: estanqueidad en contornos de lavabos, bañeras, platos de duchas, cocinas y fregaderos.

Sellado de materiales no porosos

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre materiales vítreos, vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos, ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

## Características

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| COLOR                         | Translúcido       |
| CAPACIDAD                     | Cartucho 280 ml   |
| Caducidad                     | 18 meses          |
| Temperatura de aplicación     | +5°C a +40 °C     |
| Resistencia a la temperatura  | -40°C a + 150 °C  |
| Resistencia a la intemperie   | SI                |
| Resistencia a la radiación UV | SI                |
| Aplicación                    | Interior/Exterior |
| Pintable                      | No                |
| Tiempo formación piel         | 15 min            |
| Flexibilidad                  | 5.95              |
| Dureza Shore                  | 17                |

## Acabados

|       |             |
|-------|-------------|
| Color | Translúcido |
|-------|-------------|

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 5  |
| Ancho artículo (cm) | 5  |
| Alto artículo (cm)  | 23 |

## Datos packaging

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza            |
| Cantidad de contenido            | 1.00             |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00             |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,00            |
| Presentación                     | Cartucho; cánula |

## Clasificación

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Certificado CE - EAN: 8425608300659</a> |
| pdf   | <a href="#">FT CS-20 ES</a>                         |
| video | <a href="#">video producto</a>                      |