

## QUIADSA CS-126



8 425608 300192 >

Referencia: 52501004  
EAN-13: 8425608300192  
Marca: QUIADSA

COLOR: Translúcido  
CAPACIDAD: Cartucho 300 ml

- Tixotrópico:** Su naturaleza tixotrópica permite aplicaciones en superficies verticales y techos sin derrames ni goteos, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de trabajos.
- Base Neutra Oxima:** Este sellador reduce el riesgo de corrosión y es más amigable con una amplia gama de materiales, incluidos metales sensibles y espejos.
- Fácil de Usar:** Su formulación monocomponente hace que sea fácil de aplicar, eliminando la necesidad de mezclar varios componentes antes del uso.
- Polivalente:** Al ser especialmente diseñado para espejos pero compatible con varios materiales, el usuario no necesita comprar múltiples tipos de selladores para diferentes trabajos.

### Descripción general

#### Descripción

El Sellador Tixotrópico Elástico de Silicona Neutra Oxima Monocomponente es un avanzado sellador especialmente diseñado para la instalación de espejos y superficies similares.

Este producto retícula (endurece) al entrar en contacto con la humedad del aire, proporcionando un sellado elástico duradero y resistente.

Gracias a su base neutra oxima, es compatible con una amplia gama de materiales y minimiza la corrosión.

Su tixotropía le permite mantener su forma incluso en aplicaciones verticales o en techos, facilitando su uso en diversas orientaciones sin goteo.

#### Propiedades

Resistencia al envejecimiento

Resistencia a la intemperie

Elevada resistencia a la radiación UV

No mancha

No amarillea

Interior/Exterior

No descuelga

Elasticidad permanente

No pintable

#### Aplicaciones

Pegado de espejos.

Pegado y sellado de paneles.

Sellado de mamparas de baño.

Sellado de un amplia gama de materiales porosos y no porosos empleados en construcción (aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, carpintería de P.V.C. y cuarzos aglomerados).

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre: espejos ( compatible con la mayoría de los barnices) ,hormigón, ladrillo, madera, obra vista, cerámica, vidrio, metales, aluminio, hierro, zinc, galvanizados, la mayoría de plásticos PVC, TEDLAR ( excepto

polietileno o teflón).

### Características

COLOR	Translúcido
CAPACIDAD	Cartucho 300 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Printable	No
Tiempo formación piel	10 min
Flexibilidad	4.47
Dureza Shore	30

### Acabados

Color	Translúcido
-------	-------------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

### Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

### Enlaces

pdf	<a href="#">FT CS-126 ES</a>
-----	------------------------------