

PARQUETS Y TARIMAS



8 425608 308280 >

QUIADSA PARQUETS Y TARIMAS

Referencia: 52503828
EAN-13: 8425608308280
Marca: QUIADSA

COLOR: Roble
CAPACIDAD: Bolsa 600 ml

- **Alta Adhesión y Flexibilidad:** Este producto ofrece una excelente adhesión en una amplia gama de materiales, incluyendo madera, cerámica y metales, al mismo tiempo que mantiene una buena flexibilidad.
- **Resistencia a la Humedad y Cambios de Temperatura:** Gracias a su formulación especial, este sellador/adhesivo es altamente resistente al agua y cambios climáticos, lo que lo convierte en una opción duradera para aplicaciones en interiores y exteriores.
- **Facilidad de Uso:** El producto es fácil de aplicar, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo requerido para completar el trabajo.
- **Economía:** Dada su alta eficacia y durabilidad, los usuarios necesitan menos cantidad de producto para lograr resultados óptimos, lo que resulta en ahorro a largo plazo.

Descripción general

Descripción

El Sellador/Adhesivo a base de Poliuretano Silanizado para Parquet y Tarimas es una formulación avanzada que combina las propiedades robustas de los selladores de poliuretano con la elasticidad y versatilidad de los silanos. Este producto se ha diseñado específicamente para la instalación, reparación y mantenimiento de parquet y tarimas de madera, ofreciendo un sellado y adhesión de alta calidad que resiste a la humedad, cambios de temperatura y desgaste del tiempo.

Propiedades

Puede utilizarse sobre suelo radiante.

Bajo olor.

Elasticidad permanente: absorbe vibraciones, impactos, movimientos, ruidos...

Resistencia al envejecimiento

Resistencia a la intemperie

Elevada resistencia a la radiación UV

No mancha

No amarillea

Interior/Exterior

No descuelga

Elasticidad permanente

No pintable

Aplicaciones

Parquet y tarimas.

Enculado de todo tipo de maderas utilizadas en el sector del parquet sobre diferentes tipos de suelos: solera hormigón, losetas cerámicas.

Adhesión

Excelente adhesión sobre todo tipo de maderas (en maderas de naturaleza grasienta, como la teka, se recomienda desengrasar con nuestro producto BRIK-CEN S-890), hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc.., la mayoría de plásticos termoplásticos(excepto polietileno o PTFE) o termoendurecibles.

Características

COLOR	Roble
CAPACIDAD	Bolsa 600 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	30 min
Flexibilidad	6
Dureza Shore	60

Acabados

Color	Roble
-------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Bolsa

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT PQ TARIMAS ES
video	video producto
video	video producto