

## QUIADSA H-210



8 425608 308525 >

Referencia: 52406121  
EAN-13: 8425608308525  
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Cubo 15 kg

- **Ecológico:** Al estar en dispersión acuosa y libre de disolventes, este adhesivo es menos perjudicial para el medio ambiente en comparación con otros adhesivos a base de solvente.
- **Tiempo de Secado Rápido:** El producto ha sido formulado para acelerar el tiempo de curado, permitiendo una finalización más rápida del proyecto.
- **Facilidad de Uso:** Este adhesivo está diseñado para ser fácil de aplicar, ahorrando tiempo y esfuerzo durante la instalación de pavimentos.
- **Seguridad del Usuario:** Al estar libre de disolventes volátiles, el producto es más seguro para usar en espacios cerrados, minimizando los riesgos para la salud.

### Descripción general

#### Descripción

El Adhesivo Unilateral en Dispersión Acuosa es un producto de alta calidad, especialmente diseñado para ser utilizado en la instalación de pavimentos flexibles como linóleo, vinilo, y otros materiales similares.

Este adhesivo está formulado para proporcionar una unión fuerte y duradera, mientras que su base acuosa asegura una aplicación segura y ecológica.

Es un producto libre de disolventes, lo que lo hace ideal para su uso en entornos interiores donde la calidad del aire es una preocupación.

Su tiempo de secado rápido y adherencia duradera lo hacen una elección excepcional para profesionales y aficionados por igual.

#### Propiedades

Alta calidad.

Fácil aplicación.

Sin olor.

Alto contenido en sólidos: apto para superficies irregulares.

Una de las superficies tiene que ser porosa

#### Aplicaciones

Encolado de baldosas de corcho, de moquetas con la base de fibra textil y fieltro, revestimientos suelos PVC y moquetas.

Utilizable sobre soleras absorbentes como hormigón, yeso, aglomerado o madera

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre materiales de construcción: todo tipo de maderas, hormigón, corcho, PVC, linoleum, pavimentos flexibles y yeso

## Características

CAPACIDAD	Cubo 15 kg
Caducidad	12 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Aplicación	Interior
Printable	SI

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	15.00
Presentación	Cubo

## Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Adhesivos químicos (31201601)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FT H-210 ES</a>
-----	-----------------------------