



## QUIADSA SUPRASELL UNIVERSAL

Referencia: 52500744  
EAN-13: 8425608306613  
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco  
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Tixotropía:** Gracias a su consistencia, es ideal para aplicaciones en superficies verticales o inclinadas sin que se deslice o gotee.
- **Durabilidad:** Al ser de silicona, resiste bien a factores ambientales como la UV, temperaturas extremas y el paso del tiempo.
- **Aplicación sencilla:** Al ser monocomponente, el usuario no tiene que preocuparse por mezclar diferentes componentes antes de la aplicación.
- **Versatilidad:** Es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, tanto interiores como exteriores.

### Descripción general

#### Descripción

El Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente de uso general es un material sellador de alto rendimiento diseñado para formar una junta estanca y duradera.

Su característica tixotrópica significa que tiene una consistencia gelatinosa que es auto-sostenible y no fluye fácilmente, lo que facilita su aplicación en superficies verticales.

Al ser monocomponente, no requiere mezcla y está listo para usar directamente del envase.

Este sellador es principalmente a base de silicona, lo que le proporciona excelente resistencia a temperaturas extremas y durabilidad en el tiempo.

Su naturaleza ácida significa que puede tener restricciones en cuanto a los materiales con los que puede ser compatible.

#### Propiedades

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Elevada resistencia a la radiación UV.

No amarillea.

Interior/Exterior.

Elasticidad permanente.

No pintable

#### Aplicaciones

Sellado de materiales no porosos.

Sellado vidrio.

Estanqueidad de juntas cerámicas

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre: materiales vítreos ,vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos , ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

## Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Cartucho 280 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min

## Acabados

Color	Blanco
-------	--------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

## Clasificación

UNSPSC	- Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos / Siliconas (12352310)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FT SUPRASELL U ES</a>
pdf	<a href="#">ft_8425608306613.pdf</a>