

QUIADSA SUPRASELL UNIVERSAL



8 425608 306620 >

Referencia: 52500745
EAN-13: 8425608306620
Marca: QUIADSA

COLOR: Translúcido
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Tixotropía:** Gracias a su consistencia, es ideal para aplicaciones en superficies verticales o inclinadas sin que se deslice o gotee.
- **Durabilidad:** Al ser de silicona, resiste bien a factores ambientales como la UV, temperaturas extremas y el paso del tiempo.
- **Aplicación sencilla:** Al ser monocomponente, el usuario no tiene que preocuparse por mezclar diferentes componentes antes de la aplicación.
- **Versatilidad:** Es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, tanto interiores como exteriores.

Descripción general

Descripción

El Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente de uso general es un material sellador de alto rendimiento diseñado para formar una junta estanca y duradera.

Su característica tixotrópica significa que tiene una consistencia gelatinosa que es auto-sostenible y no fluye fácilmente, lo que facilita su aplicación en superficies verticales.

Al ser monocomponente, no requiere mezcla y está listo para usar directamente del envase.

Este sellador es principalmente a base de silicona, lo que le proporciona excelente resistencia a temperaturas extremas y durabilidad en el tiempo.

Su naturaleza ácida significa que puede tener restricciones en cuanto a los materiales con los que puede ser compatible.

Propiedades

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Elevada resistencia a la radiación UV.

No amarillea.

Interior/Exterior.

Elasticidad permanente.

No pintable

Aplicaciones

Sellado de materiales no porosos.

Sellado vidrio.

Estanqueidad de juntas cerámicas

Adhesión

Excelente adhesión sobre: materiales vítreos ,vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos , ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

Características

COLOR	Translúcido
CAPACIDAD	Cartucho 280 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min
Flexibilidad	6
Dureza Shore	14

Acabados

Color	Translúcido
-------	-------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos / Siliconas (12352310)
--------	--

Enlaces

pdf	FT SUPRASELL U ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608306620