



QUIADSA MEGASEL

Referencia: 52500108
EAN-13: 8425608301014
Marca: QUIADSA

COLOR: Translúcido
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Facilidad de Aplicación:** La consistencia tixotrópica permite una aplicación suave y uniforme sin goteo, facilitando el trabajo tanto para profesionales como para aficionados.
- **Adhesión Versátil:** Gracias a su base de silicona ácida, este sellador se adhiere eficazmente a una amplia gama de materiales, lo que lo convierte en una solución "todo en uno" para múltiples aplicaciones.
- **Ahorro de Tiempo y Esfuerzo:** Al ser un producto monocomponente, elimina la necesidad de mezclar diferentes materiales, lo que reduce el tiempo de preparación y minimiza los errores.
- **Durabilidad:** Una vez curado, el sellador ofrece una excelente resistencia al agua, al calor y a productos químicos, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y mantenimientos adicionales.

Descripción general

Descripción

El Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente multiusos es un compuesto de alto rendimiento diseñado para sellar, unir y rellenar una variedad de materiales en aplicaciones industriales y domésticas. Su formulación tixotrópica garantiza que el producto mantenga una viscosidad constante para una fácil aplicación, mientras que su naturaleza monocomponente elimina la necesidad de mezclar con otros materiales. La base de silicona ácida garantiza una excelente adherencia a una amplia variedad de superficies, como vidrio, metal, plástico y madera, además de proporcionar resistencia al agua, al calor y a productos químicos.

Propiedades

Resistencia al envejecimiento.
Resistencia a la intemperie.
Elevada resistencia a la radiación UV.
No amarillea.
Interior/Exterior.
Elasticidad permanente.
No pintable

Aplicaciones

Sellado de materiales no porosos.
Sellado vidrio –vidrio, vidrio-marco, vidrio-sustratos porosos.
Estanqueidad de juntas cerámicas

Adhesión

Excelente adhesión sobre: materiales vítreos ,vitrificadas, cerámicos, aluminio anodizado.
No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos , ni contacto directo con los alimentos.
No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.
No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

Características

COLOR	Translúcido
CAPACIDAD	Cartucho 280 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min
Flexibilidad	6
Dureza Shore	14

Acabados

Color	Translúcido
-------	-------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos / Siliconas (12352310)
--------	--

Enlaces

pdf	FT MEGASEL ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608301014