



QUIADSA CS-45

Referencia: 52500597
EAN-13: 8425608300383
Marca: QUIADSA

COLOR: Roble
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Facilidad de Uso:** Al ser un producto monocomponente, no necesita mezcla previa, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para la aplicación.
- **Excelente Adherencia:** Gracias a su propiedad tixotrópica, el sellador se adhiere bien a una variedad de superficies, manteniendo su forma incluso cuando se aplica en áreas verticales o invertidas.
- **Ahorro de Tiempo:** No requiere tiempo de preparación ni mezcla, permitiendo una aplicación más rápida y eficiente.
- **Durabilidad:** La alta resistencia a factores ambientales como la humedad y la temperatura garantiza una vida útil prolongada del sellado, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes.

Descripción general

Descripción

El sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente es un material de sellado de alta calidad diseñado para un uso profesional en una variedad de aplicaciones industriales y de construcción.

La fórmula monocomponente significa que no requiere la mezcla de múltiples componentes antes de la aplicación, lo que simplifica el proceso.

La naturaleza tixotrópica del sellador permite una excelente adhesión y cohesión, manteniéndose en su lugar incluso en aplicaciones verticales o en techos.

El componente ácido proporciona una excelente resistencia a condiciones ambientales adversas, como humedad y temperaturas extremas.

Este sellador es especialmente útil para juntas en superficies no porosas y materiales sensibles a la corrosión.

Propiedades

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Elevada resistencia a la radiación UV.

No amarillea.

Interior/Exterior.

Elasticidad permanente.

No pintable

Aplicaciones

Acristalamientos, materiales cerámicos y materiales no porosos en general.

Sellado donde se requiera una alta calidad de sellado.

Sellado de materiales vítreos y vitrificados, materiales cerámicos, juntas en aluminio anodizado, acristalamiento, sellado de vidrio a carpintería, cerramientos, sellado de carpintería entre sí.

Adhesión

Excelente adhesión sobre: materiales vítreos ,vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos , ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

Características

COLOR	Roble
CAPACIDAD	Cartucho 280 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min
Flexibilidad	6
Dureza Shore	14

Acabados

Color	Roble
-------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos / Siliconas (12352310)
--------	--

Enlaces

pdf	FT CS-45 ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608300383