



## QUIADSA CS-45

Referencia: 52500598  
EAN-13: 8425608300437  
Marca: QUIADSA

COLOR: Sapelly  
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Facilidad de Uso:** Al ser un producto monocomponente, no necesita mezcla previa, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para la aplicación.
- **Excelente Adherencia:** Gracias a su propiedad tixotrópica, el sellador se adhiere bien a una variedad de superficies, manteniendo su forma incluso cuando se aplica en áreas verticales o invertidas.
- **Ahorro de Tiempo:** No requiere tiempo de preparación ni mezcla, permitiendo una aplicación más rápida y eficiente.
- **Durabilidad:** La alta resistencia a factores ambientales como la humedad y la temperatura garantiza una vida útil prolongada del sellado, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes.

### Descripción general

#### Descripción

El sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente es un material de sellado de alta calidad diseñado para un uso profesional en una variedad de aplicaciones industriales y de construcción.

La fórmula monocomponente significa que no requiere la mezcla de múltiples componentes antes de la aplicación, lo que simplifica el proceso.

La naturaleza tixotrópica del sellador permite una excelente adhesión y cohesión, manteniéndose en su lugar incluso en aplicaciones verticales o en techos.

El componente ácido proporciona una excelente resistencia a condiciones ambientales adversas, como humedad y temperaturas extremas.

Este sellador es especialmente útil para juntas en superficies no porosas y materiales sensibles a la corrosión.

#### Propiedades

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Elevada resistencia a la radiación UV.

No amarillea.

Interior/Exterior.

Elasticidad permanente.

No pintable

#### Aplicaciones

Acristalamientos, materiales cerámicos y materiales no porosos en general.

Sellado donde se requiera una alta calidad de sellado.

Sellado de materiales vítreos y vitrificados, materiales cerámicos, juntas en aluminio anodizado, acristalamiento, sellado de vidrio a carpintería, cerramientos, sellado de carpintería entre sí.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre: materiales vítreos ,vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos , ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

## Características

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| COLOR                         | Sapelly           |
| CAPACIDAD                     | Cartucho 280 ml   |
| Caducidad                     | 18 meses          |
| Temperatura de aplicación     | +5°C a +40 °C     |
| Resistencia a la temperatura  | -40°C a + 150 °C  |
| Resistencia a la intemperie   | SI                |
| Resistencia a la radiación UV | SI                |
| Aplicación                    | Interior/Exterior |
| Pintable                      | No                |
| Tiempo formación piel         | 15 min            |
| Flexibilidad                  | 6                 |
| Dureza Shore                  | 14                |

## Acabados

|       |         |
|-------|---------|
| Color | Sapelly |
|-------|---------|

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 5  |
| Ancho artículo (cm) | 5  |
| Alto artículo (cm)  | 23 |

## Datos packaging

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza            |
| Cantidad de contenido            | 1.00             |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00             |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,00            |
| Presentación                     | Cartucho; cánula |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos / Siliconas (12352310) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FT CS-45 ES</a>                        |
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica - EAN: 8425608300437</a> |