



QUIADSA CM-10 POWER

Referencia: 52502327

EAN-13: 8425608303056

Marca: QUIADSA

COLOR: Wengué

CAPACIDAD: Cartucho 300 ml

- **Alta Elasticidad:** Gracias a su formulación especial a base de resinas acrílicas, el producto ofrece una alta elasticidad, lo que permite un sellado efectivo incluso en condiciones de movimiento y cambios de temperatura.
- **Barnizable:** Este sellador es compatible con barnices, lo que permite personalizar o restaurar la superficie de la madera después del sellado.
- **Facilidad de Uso:** Al ser un monocomponente, no se necesita mezclar con otros productos, lo que facilita su aplicación incluso para los usuarios menos experimentados.
- **Estética Preservada:** La capacidad de barnizar sobre el sellador permite al usuario mantener la estética de la madera, haciéndolo ideal para proyectos de carpintería interior y exterior.

Descripción general

Descripción

El sellador elástico monocomponente es una solución de alta eficiencia para todas sus necesidades de sellado.

Este producto está elaborado con una mezcla especializada de resinas acrílicas en dispersión, lo que le proporciona una excelente elasticidad y durabilidad.

Diseñado específicamente para madera, este sellador es barnizable, lo que le permite mantener o mejorar la estética de sus proyectos de carpintería.

Se adhiere eficazmente para cerrar grietas, juntas y otros espacios, proporcionando un sellado duradero y resistente al agua.

Propiedades

Elástico

Alta calidad

No agrieta

Bajo olor

Pintable/Barnizable

Exento de disolventes y siliconas

Secado rápido.

No utilizar en sellado de juntas sometidas a un movimiento superior al 10%

Aplicaciones

Sellador de juntas, rodapiés con suelos de madera (parquet, tarima flotante.)

Sellado en carpintería de madera (armarios empotrados, ventanas, puertas).

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.

Características

COLOR	Wengué
CAPACIDAD	Cartucho 300 ml
Caducidad	5 años
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia a la radiación UV	no
Aplicación	interior
Pintable	SI
Flexibilidad	11.84

Acabados

Color	Wengué
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT CM-10 POWER ES
pdf	ft_CM-10 POWER.pdf
video	video producto
video	video producto
video	video producto