



8 425608 304350 >

## QUIADSA R-38

Referencia: 52503463  
 EAN-13: 8425608304350  
 Marca: QUIADSA

COLOR: Terracota  
 CAPACIDAD: Bote 1 kg

- Amigable con el medio ambiente:** Al estar exento de disolventes, isocianatos y siliconas, este producto es una opción más sostenible en comparación con otros selladores y membranas aislantes.
- Alta Versatilidad:** Su capacidad para reticular a temperatura ambiente permite que se pueda aplicar en una variedad de condiciones climáticas y sobre múltiples tipos de superficies.
- Facilidad de aplicación:** No se requieren equipos especiales para aplicar el producto, lo que reduce el costo y el tiempo de instalación.
- Durabilidad:** La formulación de nueva generación asegura una vida útil prolongada, lo que significa menos mantenimiento y costos a largo plazo.

### Descripción general

#### Descripción

La membrana aislante monocomponente basada en polímero de nueva generación silanizado MS es un producto de alto rendimiento diseñado para proporcionar una solución integral de sellado e impermeabilización.

Este producto es amigable con el medio ambiente, ya que está exento de disolventes, isocianatos y siliconas.

Una vez aplicado, el producto retícula a temperatura ambiente con la humedad, formando una membrana elástica pero resistente que se adhiere de forma excepcional a una amplia variedad de superficies.

#### Propiedades

Alta calidad.

Excelente manejabilidad.

No tack superficial al secar.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Elevada resistencia a la radiación UV.

Bajo olor.

No merma.

Elasticidad permanente.

Embaldosable

#### Aplicaciones

impermeabilización de: Terrazas,tejados y cubiertas Canalones y tuberías Grietas en tejados y paredes Juntas en exterior e interior Paredes tanto interior y exterior de sótanos Estructuras enterradas.

#### Adhesión

Adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, plásticos termoplásticos, ( excepto polietileno o PTFD) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

Adhesión en inmersión en agua (materiales no porosos).

No es compatible con materiales bituminosos y telas asfálticas.

## Características

COLOR	Terracota
CAPACIDAD	Bote 1 kg
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	45 min
Resistencia kg/10cm <sup>2</sup>	140 kg
Flexibilidad	2.5
Dureza Shore	25

## Acabados

Color	Terracota
-------	-----------

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	11
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	12

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Lata

## Enlaces

pdf	<a href="#">FT R-38 ES</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica - EAN: 8425608304350</a>
video	<a href="#">video producto</a>
video	<a href="#">video producto</a>
video	<a href="#">video producto</a>