



QUIADSA CU-291

Referencia: 53304019
EAN-13: 8425608303230
Marca: QUIADSA

COLOR: Marrón
CAPACIDAD: Bolsa 600 ml

- **Versatilidad de Aplicación:** Se adhiere eficazmente a múltiples tipos de superficies, incluidos metal, plástico y vidrio.
- **Resistencia a Condiciones Extremas:** Ofrece excelente resistencia al agua, aceites, productos químicos y fluctuaciones de temperatura.
- **Facilidad de Uso:** Al ser un producto monocomponente, elimina la necesidad de mezclar diferentes componentes, lo que facilita su aplicación.
- **Durabilidad:** El sellador ofrece una larga vida útil, reduciendo la frecuencia de reparaciones y mantenimiento.

Descripción general

Descripción

El Sellador de Poliuretano Monocomponente es una solución avanzada especialmente diseñada para uso en carrocerías de vehículos.

Este sellador cura con la humedad atmosférica, formando un sello elástico y fuerte que puede resistir condiciones extremas.

Es ideal para sellar juntas, grietas y aberturas en diversas partes de la carrocería.

El producto se adhiere a una amplia variedad de materiales, incluidos metal, plástico y vidrio, proporcionando un acabado duradero y de alta calidad.

Propiedades

Alta calidad.

Bajo olor.

No merma.

Resistencia a la intemperie.

Interior/Exterior.

Elasticidad permanente.

Pintable.

Consistencia adecuada para ser aplicado en pistola manual o neumática.

Alisable a espátula.

No adecuado para superficies expuestas a los rayos U.V. a través de vidrio (acristalamientos) ni para materiales plásticos con alto contenido de plastificante.

Aplicaciones

Juntas de dilatación y estáticas Paneles, tabiques, grietas Carpintería metálica o madera, cubiertas de fibrocemento, conductos de ventilación .rodapiés, cubrejuntas, láminas impermeabilizantes, Pegado de tejas.

Adhesión

Excelente adhesión sin necesidad de imprimación sobre: hormigón, piedra natural y artificial, fibrocemento, madera, vidrio, superficies vitrificadas, hierro, aluminio, cinc, poliéster, PVC, la mayoría de metales lacados.

Para aplicaciones sobre materiales sintéticos y pinturas, aconsejamos efectuar ensayos previos.

Características

COLOR	Marrón
CAPACIDAD	Bolsa 600 ml
Caducidad	12 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C
Resistencia a la temperatura	-50°C a + 80 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	90-150 min
Resistencia kg/10cm ²	120 kg
Flexibilidad	6
Dureza Shore	25

Acabados

Color	Marrón
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	35

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00
Presentación	Bolsa salchichón

Enlaces

pdf	uso seguro de diisocianatos.pdf
pdf	FT CU 291 ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608303230