



8 425608 100112 >

## QUIADSA SP-128

Referencia: 53300001  
EAN-13: 8425608100112  
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Bote de 750 ml

- Expansión Controlada:** A diferencia de otros selladores, esta espuma tiene una tasa de expansión controlada que minimiza el desperdicio y maximiza la eficacia.
- Adhesión Fuerte:** Se adhiere de manera efectiva a una amplia gama de materiales, lo que la hace extremadamente versátil para distintas aplicaciones.
- Facilidad de Aplicación:** Su diseño de aplicación manual con cánula permite a los usuarios aplicar el producto con precisión y sin necesidad de herramientas especializadas.
- Reducido Tiempo de Curado:** Al reticular rápidamente en contacto con la humedad, el tiempo de espera para el secado se reduce significativamente, permitiendo continuar con otras tareas más rápidamente.

### Descripción general

#### Descripción

La Espuma de poliuretano monocomponente es un sellador y adhesivo de alta eficiencia, diseñado para expandirse y endurecerse al entrar en contacto con la humedad ambiental.

Se aplica de manera manual usando una cánula, lo que permite un control preciso durante la aplicación.

Este producto es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo el sellado de brechas, aislamiento y montaje en una variedad de materiales como madera, metal, y concreto.

#### Propiedades

Alta calidad

Ofrece buen aislamiento térmico y acústico

Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar.

Envase con cánula reutilizable

Guantes incluidos.

#### Aplicaciones

Aplicación manual.

Producto ampliamente usado en construcción para sellar o llenar juntas entre diferentes materiales y estructuras.

Aislamiento y montaje de sistemas de ventilación y climatización.

Montajes de puertas, ventanas, tuberías y escaleras.

Relleno de huecos de paredes.

Estancamiento y relleno de huecos en remolques y cascos de los barcos.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción como madera, hormigón, ladrillos, tejas, metales y aluminio.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y PTFE.

## Características

CAPACIDAD	Bote de 750 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Resistencia kg/10cm2	70 kg
Flexibilidad	0.25

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	36

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Spray; guantes; cánula

## Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Sellante de espuma (31201630)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">uso seguro de diisocianatos.pdf</a>
pdf	<a href="#">FT SP-128 ES</a>