



8 425608 306293 >

QUIADSA SP-TEJAS 2 EN 1

Referencia: 53300061
EAN-13: 8425608306293
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Bote de 750 ml

- **Alta Adherencia:** La espuma de poliuretano tiene una alta capacidad de adherencia, lo que permite un fijado seguro y duradero de las tejas.
- **Versatilidad de Aplicación:** Se puede aplicar con una cánula o pistola de espuma, lo que facilita su uso en distintas condiciones y ángulos de aplicación.
- **Ahorro de Tiempo:** Su rápida acción y facilidad de aplicación permiten completar trabajos de fijación y sellado en menos tiempo.
- **Durabilidad:** Una vez aplicada y curada, la espuma ofrece una solución duradera, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes.

Descripción general

Descripción

Espuma de poliuretano monocomponente retícula en contacto con la humedad ambiental.

La espuma de poliuretano monocomponente es un producto sellador y adhesivo que retícula (forma una estructura tridimensional) en contacto con la humedad ambiental.

Diseñado especialmente para la aplicación en tejas y otros materiales de construcción, este producto se puede aplicar tanto con una cánula como con una pistola de espuma.

Su formulación permite una adhesión fuerte, duradera y resistente a la intemperie, lo que lo convierte en un material de elección para una variedad de aplicaciones industriales y domésticas.

Propiedades

Alta calidad

Ofrece buen aislamiento térmico y acústico

Una vez endurecido se puede cortar, lijear, cubrir con otro material y pintar.

Proporciona una post-expansión muy baja.

Envase con cánula reutilizable

Guanos incluidos.

Aplicaciones

Fijación de tejas en el techo. Marcos de puertas

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción que se utilizan en los trabajos de montaje de techos.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y teflón.

Características

CAPACIDAD	Bote de 750 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Resistencia kg/10cm2	70 kg
Flexibilidad	0.25

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	36

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Spray; guantes; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Sellante de espuma (31201630)
--------	--

Enlaces

pdf	uso seguro de diisocianatos.pdf
pdf	FT SP-TEJAS ES