



8 425608 103014 >

QUIADSA SP-125

Referencia: 53300025
EAN-13: 8425608103014
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Bote de 750 ml

- Alto Rendimiento de Sellado:** Esta espuma tiene una excelente capacidad para sellar espacios, ofreciendo una barrera efectiva contra la humedad, el viento y las plagas.
- Aplicación Versátil:** Especialmente diseñada para tejas, pero también puede usarse en una variedad de superficies y materiales, lo que la hace ideal para múltiples aplicaciones de reparación y mantenimiento.
- Facilidad de Uso:** La aplicación mediante pistola permite una aplicación precisa y controlada, lo que reduce el desperdicio de material.
- Durabilidad:** Una vez curada, la espuma ofrece una solución de sellado y aislamiento a largo plazo, lo que reduce la necesidad de reparaciones frecuentes y mantenimiento.

Descripción general

Descripción

La espuma de poliuretano monocomponente es un material de sellado y aislamiento que retícula (se endurece y establece una estructura tridimensional) en contacto con la humedad ambiental.

Esta fórmula específica está diseñada especialmente para la aplicación en tejas de techo y se aplica mediante una pistola especializada.

La espuma se expande al aplicarse, llenando grietas, huecos y otros espacios para proporcionar un sellado hermético y un aislamiento efectivo.

Una vez curada, la espuma se convierte en un material duradero y resistente al agua, a la intemperie, y a una variedad de condiciones ambientales.

Propiedades

Alta calidad

Ofrece buen aislamiento térmico y acústico

Una vez endurecido se puede cortar, lijado, cubrir con otro material y pintar.

Proporciona una post-expansión muy baja.

Guantes incluidos.

Aplicaciones

Fijación de tejas en el techo.

Marcos de puertas

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción que se utilizan en los trabajos de montaje de techos.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y PTFE.

Características

CAPACIDAD	Bote de 750 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Resistencia kg/10cm2	70 kg
Flexibilidad	0.25

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	36

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Spray; guantes

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Sellante de espuma (31201630)
--------	--

Enlaces

pdf	uso seguro de diisocianatos.pdf
pdf	FT SP-125 ES