



8 425608 103007 >

## QUIADSA SP-127

Referencia: 53300024  
EAN-13: 8425608103007  
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Bote de 700 ml

- **Resistencia al Fuego:** Clasificado como B1, este producto ofrece una alta resistencia al fuego, lo que lo convierte en una opción segura para entornos que requieren materiales retardantes de fuego.
- **Aplicación Versátil:** Diseñado para ser aplicado tanto con cánula como con pistola, el producto permite una aplicación rápida y precisa en una variedad de superficies y entornos.
- **Seguridad Mejorada:** Al utilizar un producto clasificado para resistencia al fuego, se mejora la seguridad general del entorno en el que se aplica.
- **Eficiencia de Tiempo:** La posibilidad de aplicar el producto tanto con cánula como con pistola permite a los usuarios trabajar de manera más rápida y eficiente, ahorrando tiempo en la aplicación.

### Descripción general

#### Descripción

La espuma de poliuretano de aplicación con pistola o cánula es una solución avanzada para sellado y aislamiento. Este producto está especialmente formulado para ser resistente al fuego, y está clasificado como B1 según la norma DIN 4102 parte 1.

Esta clasificación indica que el producto tiene una muy baja inflamabilidad y produce una cantidad mínima de humo cuando se expone al fuego.

Es ideal para aplicaciones que requieren un mayor nivel de seguridad contra incendios, y su aplicación se realiza fácilmente a través de una cánula o pistola, lo que permite un sellado preciso y eficiente.

#### Propiedades

Alta calidad

Ofrece buen aislamiento térmico y acústico

Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar.

Guantes incluidos.

#### Aplicaciones

Para sellar, llenar, montar, aislar y fijar (instalaciones eléctricas, puertas cortafuegos, cajas fuertes), especialmente en lugares donde se exija una alta resistencia al fuego.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción como madera, hormigón, ladrillos, tejas, metales y aluminio.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y PTFE.

### Características

CAPACIDAD	Bote de 700 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Resistencia kg/10cm2	70 kg
Flexibilidad	0.25

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	36

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Spray; guantes

### Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Sellante de espuma (31201630)
--------	--

### Enlaces

pdf	<a href="#">uso seguro de diisocianatos.pdf</a>
pdf	<a href="#">FT SP-127 ES</a>