



8 425608 304640 >

## BRIK-CEN MS-LUNAS QUIADSA Polímero MS pegado y sellado de lunas.

Referencia: 52503572  
EAN-13: 8425608304640  
Marca: QUIADSA

COLOR: Negro  
CAPACIDAD: Cartucho 290 ml

- **Versatilidad en aplicación:** Adecuado tanto para pegado como para sellado, eliminando la necesidad de múltiples productos.
- **Alta resistencia y durabilidad:** Gracias a su base de polímero MS, ofrece una adhesión fuerte y un sello elástico que perdura en el tiempo.
- **Ahorro económico:** Al combinar las propiedades de un adhesivo y un sellador en un solo producto, los usuarios reducen la necesidad de comprar y almacenar múltiples soluciones.
- **Confianza en la aplicación:** Al usar este producto, los usuarios pueden estar seguros de que sus lunas permanecerán firmemente en su lugar y protegidas de filtraciones o desgaste prematuro.

### Descripción general

#### Descripción

El Adhesivo/sellador elástico de polímero MS es una solución avanzada diseñada específicamente para el pegado y sellado de lunas.

Este producto combina la fuerza de un adhesivo con la flexibilidad de un sellador, proporcionando un sello hermético y duradero.

Gracias a su fórmula única a base de polímero MS, garantiza un rendimiento óptimo y una adhesión superior en diversas condiciones.

Es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a vibraciones, cambios climáticos y otras tensiones externas.

#### Propiedades

Alta calidad.

Alto agarre inicial y rapidez de curado.

Altas prestaciones mecánicas, dureza y gran fuerza de pegado.

Resistencia al envejecimiento

Resistencia al envejecimiento

/intemperie/radiación UV/agentes químicos.

Bajo olor.

No merma.

No amarillea.

Interior/Exterior.

Elasticidad permanente.

Pintable.

Exento de disolventes.

Exento de isocianatos

#### Aplicaciones

Especialmente formulado para pegado de lunas de vehículos mediante tecnología MS.

#### Adhesión

Tiene excelente adhesión ,sin necesidad de imprimaciones ni activadores, sobre: vidrio, metales (aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc..),hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o PTFE) o termoendurecibles.

## Características

COLOR	Negro
CAPACIDAD	Cartucho 290 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	8
Resistencia kg/10cm <sup>2</sup>	350
Flexibilidad	2.65
Dureza Shore	65

## Acabados

Color	Negro
-------	-------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica - EAN: 8425608304640</a>
-----	--