



## Extractor de rodamientos universal múltiple de 3 patas espacios angostos

Referencia: 30-20-SP  
EAN-13: 4021176728273  
Marca: Kukko

Medidas (mm): 200x150-300

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

### Descripción general

- Extractor universal de 3 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Al distribuir uniformemente el esfuerzo, los extractores de tres patas aseguran una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.
- Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

### TECNOLOGÍAS:

#### ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

#### GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

#### SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

### Características

Medidas (mm)	200x150-300
Ancho (mm)	200
Alcance (mm)	150-300
Husillo	621 220
Cabeza del husillo (mm)	17

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,66
Largo artículo (cm)	25.4
Ancho artículo (cm)	26
Alto artículo (cm)	26

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,66
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---