



Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

Referencia: 14-1
EAN-13: 4021176455421
Marca: Kukko

Medidas (mm): 6-100x85

- El extractor se tensa automáticamente y es de fácil manejo.
- Intervalo de envergaduras de sujeción extremadamente elevado mediante montaje variable de los brazos de extracción.
- La guía de los ganchos, en forma de tijera, presiona las uñas a la pieza a extraer durante el proceso de extracción.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

Descripción general

- Patas con uñas estrechas para extraer piñones, rodamientos y piezas similares en espacios angostos.
- El alcance y la profundidad se ajustan individualmente gracias a los pasadores de retención autofijadores.
- Extractor con autotensado y de fácil manejo.
- Gracias a las diferentes posiciones de colocación de las patas, este extractor puede alcanzar varias medidas.
- La guía de las patas en forma de tijera hace que las uñas presionen la pieza a extraer sin posibilidad de que se deslicen.

Características

Medidas (mm)	6-100x85
Ancho (mm)	6-100
Alcance (mm)	85
Husillo	612 130
Cabeza del husillo (mm)	13

Dimensiones

Largo artículo (cm)	15
Ancho artículo (cm)	10.9
Alto artículo (cm)	4.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)