



Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera con uñas extra estrechas

Referencia: 14-03
EAN-13: 4021176460111
Marca: Kukko

Medidas (mm): 15-140x160

- El extractor se tensa automáticamente y es de fácil manejo.
- Intervalo de envergaduras de sujeción extremadamente elevado mediante montaje variable de los brazos de extracción.
- La guía de los ganchos, en forma de tijera, presiona las uñas a la pieza a extraer durante el proceso de extracción.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

Descripción general

- Patas con uñas extra estrechas para extraer piñones, rodamientos y piezas similares en espacios angostos.
- El alcance y la profundidad se ajustan individualmente gracias a los pasadores de retención autofijadores.
- Extractor con autotensado y de fácil manejo.
- Gracias a las diferentes posiciones de colocación de las patas, este extractor puede alcanzar varias medidas.
- La guía de las patas en forma de tijera hace que las uñas presionen la pieza a extraer sin posibilidad de que se deslicen.

Características

Medidas (mm)	15-140x160
Ancho (mm)	15-140
Alcance (mm)	160
Husillo	614 200
Cabeza del husillo (mm)	19

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,12
Largo artículo (cm)	23
Ancho artículo (cm)	15.6
Alto artículo (cm)	5.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,12
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
