



Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 casclos

Referencia: 22-3
EAN-13: 4021176012488
Marca: Kukko

Apto para: 21-6 a 21-9 (35 – 100 mm)

- Los brazos se pueden cambiar de sitio suavemente gracias a la suspensión interior.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.
- NO utilizar contraapoyos si la superficie de apoyo es delicada (como aluminio) o si no hay suficiente superficie para un apoyo firme.

Descripción general

- Para uso con extractores interiores y de rodamientos serie 21.
- Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
- Las patas se ajustan fácilmente gracias a un mecanismo interno de muelles.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

Nota: Si no se puede utilizar un contraapoyos de la serie 22 por razones de espacio, utilice una barra de impacto 22-0.

Fácil apriete del husillo gracias a un rodamiento interno que reduce la fricción

Fácil ajuste de las patas a través de mecanismo interno de muelles

Características

Apto para	21-6 a 21-9 (35 – 100 mm)
Carga máx. (t)	5

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Ancho artículo (cm)	26
Alto artículo (cm)	5.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	36,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
