

Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262



Referencia: 101090
EAN-13: 4007140078377
Marca: Ruko

Medidas (mm): 6,5-40,0 x 96 (11 pasos)

4  007140 078377 >

Descripción general

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Para conexiones de cables de sistema métrico.

Características

Medidas (mm)	6,5-40,0 x 96 (11 pasos)
Tamaño (nº)	17
Ø (mm)	6,5-40,0
Longitud total (mm)	96
Nº de pasos	11
Ø vástago (mm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,55
Producto empaquetado: alto (cm)	4,55

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---