

Corona perforadora HSS-G



Referencia: 128056
EAN-13: 4007140295118
Marca: Ruko

Ø (mm): 56

4  >

Descripción general

Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable. Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm² de dureza), fundición de acero, metales no ferreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera. Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.

Características

Ø (mm)	56
Ø vástago (mm)	12

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 23/09/2025

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805)
-------	--