Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

Referencia: 214026
EAN-13: 4007140021168
Marca: Ruko

Ø (mm): 2,6

4 007140 021168 >

Descripción general

· Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
· Alta concentricidad y precisión rotacional.
· Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
· Ángulo de corte: 118. Ángulo de espiral: 20-30º.
· Ø-tolerancia: h8.
· Superficie brillante.
· Corte a la derecha.
· Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Características

Ø (mm)	2,6
Longitud total (mm)	57
Longitud de corte (mm)	30

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)