

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico



Referencia: 2140275
 EAN-13: 4007140033192
 Marca: Ruko

Ø (mm): 2,75



Descripción general

- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.
- Ø-tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Características

Ø (mm)	2,75
Longitud total (mm)	61
Longitud de corte (mm)	33

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)