

## Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico



Referencia: 214036  
 EAN-13: 4007140021274  
 Marca: Ruko

Ø (mm): 3,6



### Descripción general

- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.
- Ø-tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

### Características

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ø (mm)                 | 3,6 |
| Longitud total (mm)    | 70  |
| Longitud de corte (mm) | 39  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,00  |

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)