



4 007140 059437 >

Broca helicoidal HSS-G DIN 338 tipo N en bolsita de plástico

Referencia: 2144130
EAN-13: 4007140059437
Marca: Ruko

\varnothing (mm): 13

Descripción general

- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118. Ángulo de espiral: 20-30°.
- \varnothing -tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Características

| | |
|------------------------|-----|
| \varnothing (mm) | 13 |
| Longitud total (mm) | 151 |
| Longitud de corte (mm) | 101 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 20,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,30 |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)