

Pack de brocas helicoidales turbo DIN 338 HSS fresada-rectificada

Referencia: 2146051
EAN-13: 4007140145383
Marca: Ruko

Ø (mm): 5,1



4  007140 145383 >

Descripción general

Especial para taladros en chapas y perfiles delgados.
Ángulo de corte 130º - ángulo espiral 56º - tolerancia h8 – corte a la derecha.
Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas.
Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm². Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.

Características

Ø (mm)	5,1
Longitud total (mm)	86
Longitud de corte (mm)	46

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---