

Pack de brocas helicoidales de ataque HSS extra corta rectificada con autocentrado



Referencia: 251025
EAN-13: 4007140122032
Marca: Ruko

Ø (mm): 2,5



Descripción general

Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	2,5
Longitud total (mm)	38
Longitud de corte (mm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)