

Pack de broca helicoidal doble HSS rectificada con autocentrado



Referencia: 252050
EAN-13: 4007140067098
Marca: Ruko

Ø (mm): 5,00



Descripción general

Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Utilizable por ambos lados.

Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida.

Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.

Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alea (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	5,00
Longitud total (mm)	62
Longitud de corte (mm)	17

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---