

## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204180  
EAN-13: 4007140016201  
Marca: Ruko

$\varnothing$  (mm): 18,00

4  007140 016201 >

### Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

$\varnothing$ (mm)	18,00
Longitud total (mm)	228
Longitud de corte (mm)	130
Conexión	CM2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	1,80

### Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---