

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204210
EAN-13: 4007140016270
Marca: Ruko

Ø (mm): 21,00

4  007140 016270 >

Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alejar (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

| | |
|------------------------|-------|
| Ø (mm) | 21,00 |
| Longitud total (mm) | 243 |
| Longitud de corte (mm) | 145 |
| Conexión | CM2 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,30 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,10 |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---|