

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204460
EAN-13: 4007140016782
Marca: Ruko

\varnothing (mm): 46,00

4  007140 016782 >

Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

\varnothing (mm)	46,00
Longitud total (mm)	364
Longitud de corte (mm)	215
Conexión	CM4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,10
Producto empaquetado: largo (cm)	36,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,60
Producto empaquetado: alto (cm)	4,60

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---