

## Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

Referencia: 2005140  
EAN-13: 4007140260253  
Marca: Ruko



Ø (mm): 14,00



### Descripción general

Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ø (mm)                  | 14,00 |
| Ø mango (mm)            | 10    |
| Longitud del mango (mm) | 30    |
| Longitud total (mm)     | 160   |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,00  |

### Clasificación

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|