

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

Referencia: 2005185
EAN-13: 4007140260345
Marca: Ruko



Ø (mm): 18,50



Descripción general

Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	18,50
Ø mango (mm)	13
Longitud del mango (mm)	35
Longitud total (mm)	198

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---