



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204215E
 EAN-13: 4007140123145
 Marca: Ruko

Ø (mm): 21,50



Descripción general

Ángulo de corte 118°. Ángulo de espiral 20-30°. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
 Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
 Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

Ø (mm)	21,50
Longitud total (mm)	248
Longitud de corte (mm)	150
Conexión	CM2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,15
Producto empaquetado: alto (cm)	2,15

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 20/03/2025

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---