



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204245E
 EAN-13: 4007140123282
 Marca: Ruko

Ø (mm): 24,50



Descripción general

Ángulo de corte 118°. Ángulo de espiral 20-30°. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
 Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
 Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

Ø (mm)	24,50
Longitud total (mm)	281
Longitud de corte (mm)	169
Conexión	CM3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,45
Producto empaquetado: alto (cm)	2,45

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 13/03/2023

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---