

Pack de brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocentrado



Referencia: 202042E
 EAN-13: 4007140113771
 Marca: Ruko

Ø (mm): 4,2



Descripción general

Broca standard corta y estable de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con resistencia más alta del fraguado térmico. Apropriada para materiales finos como chapa de acero. Alta resistencvia contra la rotura. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 135°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²). fundición girs, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo como acero inoxidable y aceros resistentes a ácidos y óxido. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.

Características

Ø (mm)	4,2
Longitud total (mm)	55
Longitud de corte (mm)	22

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)