

## Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada



Referencia: 201055  
EAN-13: 4007140013354  
Marca: Ruko

Ø (mm): 5,5



### Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.  
Alta resistencia a la rotura.  
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.  
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.  
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

### Características

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ø (mm)                 | 5,5 |
| Longitud total (mm)    | 93  |
| Longitud de corte (mm) | 57  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,00  |

### Clasificación

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|