

## Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada



Referencia: 2010625  
EAN-13: 4007140064882  
Marca: Ruko

Ø (mm): 6,25



4 007140 064882 >

### Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.  
Alta resistencia a la rotura.  
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.  
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.  
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

### Características

Ø (mm)	6,25
Longitud total (mm)	101
Longitud de corte (mm)	63

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)