

Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada



Referencia: 201085
EAN-13: 4007140013743
Marca: Ruko

Ø (mm): 8,5



Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.
Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

Características

Ø (mm)	8,5
Longitud total (mm)	117
Longitud de corte (mm)	75

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---