

## Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada



Referencia: 201125  
EAN-13: 4007140014207  
Marca: Ruko

Ø (mm): 12,5



### Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.

Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

### Características

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø (mm)                 | 12,5 |
| Longitud total (mm)    | 151  |
| Longitud de corte (mm) | 101  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,00  |

### Clasificación

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|