

Fresa frontal de metal duro integral tipo N TiAlN DIN 6527 L / 6528 con 2 labios de corte



Referencia: 822160HM
EAN-13: 4007140157041
Marca: Ruko

Ø (mm): 16



Descripción general

Fresa frontal universal de metal duro integral modelo largo. También disponibles en mango cilíndrico con chaveta, bajo demanda. Mango cilíndrico DIN 6535 HA.

Apta para fresar y taladrar en acero, fundición de acero hasta 1200 N/mm², acero dulce, hierro colado templado, acero al CrNi, bronce, latón, cobre, aluminio con alto contenido de silicio, plásticos abrasivos.

El recubrimiento de TiAlN aporta un aumento del 50% en rendimiento y vida útil. Envase individual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Recubrimiento: TiAlN
- DIN 6527 L / 6528
- Número de labios de corte: 2

Características

Ø (mm)	16
Longitud total (mm)	92
Longitud de corte (mm)	26
Ø vástago (mm)	16
Nº de labios	2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807)
-------	--