

## Juego de machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados



Referencia: 235520  
 EAN-13: 4007140128577  
 Marca: Ruko

Medidas: MF 52 x 1,5



### Descripción general

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos. Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

### Características

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Medidas                   | MF 52 x 1,5               |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica fina) |
| Ø rosca (mm)              | 52                        |
| Paso (mm)                 | 1,5                       |
| Ø broca previa (mm)       | 50,5                      |
| Longitud total (mm)       | 125                       |
| Longitud de la rosca (mm) | 40                        |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,35  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 19,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00  |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2012 |

### Clasificación

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|