

Juego de machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados



Referencia: 236112
EAN-13: 4007140095053
Marca: Ruko

Medidas: G 1 1/2" - Rp 1 1/2"



Descripción general

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.

Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Medidas | G 1 1/2" - Rp 1 1/2" |
| Tipo de rosca | DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth) |
| Ø rosca (in) | 1 1/2" |
| Nº de hilos/ in | 11 |
| Ø broca previa (mm) | 45,25 |
| Longitud total (mm) | 140 |
| Longitud de la rosca (mm) | 40 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811) |
|-------|---|