

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado



Referencia: 231030E
EAN-13: 4007140095152
Marca: Ruko

Medidas: M 3 x 0,5



Descripción general

Macho de acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 3 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	3
Paso (mm)	0,5
Ø broca previa (mm)	2,5
Longitud total (mm)	40
Longitud de la rosca (mm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---