

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo B



Referencia: 232220
EAN-13: 4007140024435
Marca: Ruko

Medidas: M 22 x 2,5

4  007140 024435 >

Descripción general

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 22 x 2,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 22 |
| Paso (mm) | 2,5 |
| Ø broca previa (mm) | 19,5 |
| Longitud total (mm) | 140 |
| Longitud de la rosca (mm) | 30 |
| Ø vástago (mm) | 18 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,40 |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811) |
|-------|---|