

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo C



Referencia: 234020
EAN-13: 4007140045485
Marca: Ruko

Medidas: M 2 x 0,4

4  007140 045485 >

Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no ferrosos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 2 x 0,4
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	2
Paso (mm)	0,4
Ø broca previa (mm)	1,6
Longitud total (mm)	45
Longitud de la rosca (mm)	8
Ø vástago (mm)	2,8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---