

## Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 rectificado tipo B

Referencia: 232200E  
EAN-13: 4007140058713  
Marca: Ruko



Medidas: M 20 x 2,5



### Descripción general

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

### Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 20 x 2,5           |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 20                   |
| Paso (mm)                 | 2,5                  |
| Ø broca previa (mm)       | 17,5                 |
| Longitud total (mm)       | 140                  |
| Longitud de la rosca (mm) | 30                   |
| Ø vástago (mm)            | 16                   |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,50  |

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)